



仕様大要

| 品名         | サイズ   | 材質            | 仕上げ           |
|------------|---|---------------|---------------|
| 前柱         | $\phi 60.5 \times 2.3t$                       | 亜鉛めっき鋼管       | ポリエステル系樹脂粉末塗装 |
| 後柱         | $\phi 60.5 \times 2.3t$                       | 亜鉛めっき鋼管       | ポリエステル系樹脂粉末塗装 |
| 梁          | $\phi 60.5 \times 2.3t$                       | 亜鉛めっき鋼管       | ポリエステル系樹脂粉末塗装 |
| 柱補強        | 4.5t  | 亜鉛めっき鋼板       | ポリエステル系樹脂粉末塗装 |
| 母屋         | $\square -60 \times 30 \times 20 \times 1.6t$ | 亜鉛めっき鋼板       | ポリエステル系樹脂粉末塗装 |
| 屋根         | 0.5t  | エコガルめっき鋼板     |               |
| 化粧(前後・左右)  | 0.6t  | カラー鋼板         |               |
| 軒樋         | 47.5 $\times 50 \times 30$                    | 強化ビニール        |               |
| 縦樋         | $\phi 42$                                     | 強化ビニール        |               |
| 組立ボルト・ナット  | M6・M8   | SUS           |               |
| 車止め(オプション) | $\phi 42.7 \times 2.3t$                       | 亜鉛めっき鋼管       | ポリエステル系樹脂粉末塗装 |
| 照明灯(オプション) |   | 防湿・防雨型 口金E=17 |               |

<屋根面積>  
10.66 (m)  $\times$  1.992 (m) = 21.23472 (m<sup>2</sup>)  
 $\Rightarrow$  21.23 (m<sup>2</sup>)

<設置可能地域> (長期地耐力 50kN/m<sup>2</sup>以上 垂直積雪量60cm以下)  
(基準風速V<sub>0</sub>36m/s以下 地表面粗度区分Ⅲ以上)

注意: この基礎は標準を示しています。  
現場の実情に合わせて、ご設計下さい。

|                 |   |    |           |    |           |
|-----------------|---|----|-----------|----|-----------|
| 単位              | mm  | 縮尺 | 1/60・1/40 | 製図 | 2023.9.22 |
| 図名              | サンキン自転車駐輪場(ポイド仕様図)<br>SAT-13~28-05V(一般地)<br>種セット・(車止め・照明付き) |    |           |    |           |
| <b>サンキン株式会社</b> |   |    |           |    |           |